

BUDOWA PLACU Z KOSTKI BETONOWEJ W MEZOWIE PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA PLACU Z KOSTKI BETONOWEJ W MEZOWIE, DZ. GR. Nr 184/12					
1		PRACE GEODEZYJNE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod	ha		
d.1	0121-02	nawierzchnie placów postojowych (320.0)/10000	ha	0.032	
				RAZEM	0.032
2	MAT	WYKONANIE MAPKI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ	KPL		
d.1		1.0	KPL	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY ZIEMNE I WYKONANIE PODBUDOWY			
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV 320.0	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
4	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55	m ²		
d.2	0233-02	kW (75 KM) w gruncie kat. III 320.0	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po	m ²		
d.2	0204-03	zagęszcz. 10 cm 307.50	m ²	307.500	
				RAZEM	307.500
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dal-	m ²		
d.2	0204-04	szy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 10 307.50	m ²	307.500	
				RAZEM	307.500
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po	m ²		
d.2	0204-05	zagęszcz. 7 cm 307.50	m ²	307.500	
				RAZEM	307.500
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dal-	m ²		
d.2	0204-06	szy 3 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 307.50	m ²	307.500	
				RAZEM	307.500
9	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy	m ²		
d.2	0105-03	po zagęszcz. 307.50	m ²	307.500	
				RAZEM	307.500
10	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1	m ²		
d.2	0105-04	cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7 307.50	m ²	307.500	
				RAZEM	307.500
11	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w grun-	m ³		
d.2	0235-02	cie kat. III-IV 307.50*0.30	m ³	92.250	
				RAZEM	92.250
3		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ + OBRZEŻA			
12	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie	m		
d.3	0401-03	kat.I-II 74.20	m	74.200	
				RAZEM	74.200
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ŁAWY FUNDAMENTOWE BETO-	m ³		
d.3	0402-03	NOWE POD OBRZEŻA analogia 74.20*0.20*0.20	m ³	2.968	
				RAZEM	2.968
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo-	m		
d.3	0407-05	in zaprawą cem. 74.20	m	74.200	
				RAZEM	74.200
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.3	0511-03	towo-piaskowej			

BUDOWA PLACU Z KOSTKI BETONOWEJ W MEZOWIEPRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		307.50	m ²	307.500	
				RAZEM	307.500
4		HUMUSOWANIE , OBSIANIE SKARP TRAWĄ,			
16	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)	m ³		
d.4	0314-02	12.50*0.30	m ³	3.750	
				RAZEM	3.750
17	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.4	0510-01	12.5	m ²	12.500	
	analogia			RAZEM	12.500