



PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr G155431G
tj. ul. Kościelnej w miejscowości Prokowo.

Adres obiektu: ul. Kościelna, 83-300 Prokowo

Nr działek / obręb: 140
obręb: 220502_5.0016 Prokowo

Faza: Projekt techniczny

Branża: Projekt drogowy

Inwestor: Gmina Kartuzy
ul. gen. Józefa Hallera 1
83-300 Kartuzy



Projektant:	mgr inż. Łukasz Kitowski <i>upr. nr POM/0292/POOD/11</i> specjalność - drogowa	
-------------	---	--

Czerwiec 2019

Pozycja	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,07
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW		
		Nawierzchnie		
2		Konstrukcja nawierzchni	m²	14
		Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej		
		Krawężniki, obrzeża i oporniki:		
3		Elementy ulic	m	5
		Krawężniki betonowe 15cmx30cm		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH		
4		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na wysypisko do 3km 19m3	m³	20
		Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie 1m3		
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża		
5		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję	m²	142
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
6		Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm (zjazdy)	m²	18
7		Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm (chodnik)	m²	124
	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem		
8		Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15cm	m²	18
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej		
9		Chodniki	m²	124
		w-wa ścieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm		
		podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm		
10		Zjazdy	m²	18
		w-wa ścieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru grafitowego gr. 8cm		
		podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm		
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15cmx22cm		
11		na prostej	m	12
		ława betonowa C12/15 o pow. 0,075m2	m³	1
	D-08.01.01	Oporniki betonowe 12cmx25cm		
12		na prostej	m	18
		ława betonowa C12/15 o pow. 0,075m2	m³	1
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe		
13		obrzeże betonowe 8cmx25cm	m	64
		podsyпка cementowo – piaskowa gr. 5cm		
		INNE		
		INNE		
14		Zabezpieczenie istniejących kabli rurami dwudzielnymi 110 np. typu AROT	szt.	33
15		Regulacja wysokościowa zasuwy	szt.	1

UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postępowaniu przetargowym
- w przedmiarze nie ujęto kosztów tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzystać własną organizację ruchu)
- odhumusowanie ujęto w wartości wykopów