



- wyburzenia / rozbiórka (mur oporowy, utwardzenie, schody, oznakowanie drogowe D-6, B-20)
- krawężnik 12 cm / 2 cm
- ogrodzenie panelowe siatka ocynk, zgrzewana 36 mb, 18 słupków (ponadto: 34 mb, 13 słupków w części istn.)
- Barierka wygradzeniowa H. 110 cm
- A - pochylnia dla niepełnospr. spadek 6%, schody (54,0 m<sup>2</sup>)
- B - pochylnia dla niepełnospr. spadek 6% (10,0 m<sup>2</sup>)
- miejsce postojowe dla niepełnospr. (ozn. P-20)

- chodnik / zatoczek (93 m<sup>2</sup>)
- przejście dla pieszych (ozn. P-10) / próg zwalniający (ozn. P-25)
- wymiana istn. nawierzchni z płyt bet. na kostkę bet. 258 m<sup>2</sup>
- oświetlenie zewn. latarnia (x3) YKY 5x2,5, l=25 m
- oznakowanie drogowe pionowe (ozn. D-6 / T-27 / B-20 / T-29 / D-18a / A-11A / T-1 / B-33)

Rzuty powinny być czytane razem z innymi rzutami danej kondygnacji zawartymi w opracowaniach branżowych. Wymiary sprawdzić na miejscu budowy.



**UWAGA : 02**

KATEGORIA:	BRANŻA:	NR RYS:	NAZWA RYSUNKU:	AUTORYZACJA:	PIECZĄTKA / PODPIS
VIII	ARCH.	AB/02	RZUT PRZYZIEMIA	ARCH: mgr inż. arch. Tomasz PIKORSKI upr.bud. nr 078/PODOK/2015; PO-1438	
NAZWA OPRACOWANIA:		PROJEKT BUDOWLANY			
		PROJEKT ARCHITEKTONICZNY			
		Mury oporowe oraz dostosowanie wejścia głównego na teren szkoły dla osób niepełnosprawnych			
OBIEKT:		MURY OPOROWE		OPRACOWAŁ:	
INWESTOR:		Gmina Karłowice (Burmistrz Karłowice) ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Karłowice dz. nr 236/1, 380, Brodwin		mgr inż. arch. Grzegorz DOKTOR	
ADRES INW.:				deergie® philosophy of proportions (+48 605 706 447)	
		DATA:	FORMAT:	SKALA:	
		03 - 2019	A-3	1 : 100	